



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170508 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170619 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | S 560 4m |
| 05 Typ; Variante/Version | 221; P?7FT1/CZA????? |
| 06 Vorziffer | WDD222.86..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0335 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an A-Säule, unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 176980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3982 |
| 28 Leistung kW | 345 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA049 und 2/KTA048 und 2/PF0059 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SM0290 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/SN0709 |
| 34 Motorkennzeichen | 176980 |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5129 |
| 40 Länge bis | 5302 |
| 41 Breite von | 1899 |
| 41 Breite bis | 1914 |
| 42 Höhe von | 1491 |
| 42 Höhe bis | 1505 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1128 |
| 43 Überhang hinten bis | 1222 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3165 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1624 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1643 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1631 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1647 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2100 |
| 52 Leergewicht bis | 2405 |
| 53 Garantiegewicht von | 2765 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2805 |
| 54 Achsgarantie v von | 1305 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1395 |
| 54 Achsgarantie h von | 1385 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1460 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / ww.h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5 |
| 71 Reifen Felgen | v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*34 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z4 | a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel |
| Bemerkungen Z6 | 42) mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E482, Konformitätszeichen: E1 55R-012032 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z10 | 68) v+h= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET36/38 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) P07FT1 / P17FT1 |
| Bemerkungen Z14 | 44) 3035 / 3165 |
| Bemerkungen Z15 | 52) 2100-2365 / 2125-2405 |
| Bemerkungen Z16 | 53) 2765/*2850 / 2805/*2890 |
| Bemerkungen Z17 | 54) v= 1305-1380 / h= 1385-1460 /*1505-1580 / v= 1345-1395 / h= 1410-1460 /*1530-1580 |
| Bemerkungen Z18 | *Im Anhängerbetrieb zulässig |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) |
| Bemerkungen Z22 | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg |