



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MH440
Typengenehmigung erteilt	20180424
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190109
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 114
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOA7L????XX/*
06 Vorziffer	WDF4477.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,26
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	2,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	183
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreis-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651950 (MG7+ML6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	330.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/ww. KT6059, KT6073 + 2/SC2035
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN6001, SN6002



34 Motorkennzeichen	651950	
34 Motorkennzeichen		hinten, links oben am Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4895	
40 Länge bis	5461	
41 Breite von	1928	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1874	
42 Höhe bis	1967	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	800	
43 Überhang hinten bis	1045	
44 Abstand Achse 1-2 von	3200	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1666	



47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1960
52 Leergewicht bis	2899
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	195/65R16C 104/102T, 205/65R16C 103/101H, 225/60R16C 105/103H; 6.5x16 ET52
70 Reifen Felgen	225/55R17C 109/107H (104H), 225/55R17RF 101V, 235/55R17RF 103V; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a: * = ?SL?2X??BEXX
Bemerkungen Z2	b: * = ?FK?2X??BEXX
Bemerkungen Z4	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm oder Panorama-Schiebedach 20mm geschlossen, bzw. 80mm geöffnet
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612
Bemerkungen Z7	oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640



Bemerkungen Z9	55) 4-fache Abstützung: 100 kg
Bemerkungen Z10	6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z12	68) 245/45R19XL 102Y; 8x19 ET52 nur LM
Bemerkungen Z13	Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 341 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z14	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z16	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
Bemerkungen Z17	18) a/b / b / a / b / b
Bemerkungen Z18	53) 3100 / 3100 / 3200 / 3200 / 3200
Bemerkungen Z19	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2000 / 2500
Bemerkungen Z20	66) 5100 / 5600 / 5100 / 5200 / 5700 gemäss Herstellerschild