



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MH460 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180424 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190109 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vito 119 |
| 05 Typ; Variante/Version | 639/2; KOA8L????XX/?FK?2X??BEXX |
| 06 Vorziffer | WDF4477..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*0457 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | am Kotflügel rechts, innen im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 2,93 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 206 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreis-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651950 (MG4+ML6) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 140.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. KT6059, KT6073 + 2/SC2035 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. SN6001, SN6002 |
| 34 Motorkennzeichen | 651950 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, links oben am Schwungradgehäuse |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4895 |
| 40 Länge bis | 5461 |
| 41 Breite von | 1928 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1874 |
| 42 Höhe bis | 1967 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 800 |
| 43 Überhang hinten bis | 1045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1666 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1670 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1646 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1650 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1987 |
| 52 Leergewicht bis | 2899 |
| 53 Garantiegewicht von | 3100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1750 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R17C 109/107H (104H), 225/55R17RF 101V, 235/55R17RF 103V; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM |
| 70 Reifen Felgen | 245/45R18XL 100W; 7.5x18 ET52 nur LM |
| 71 Reifen Felgen | 245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM |
| Bemerkungen Z1 | 42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm oder Panorama-Schiebedach 20mm geschlossen, bzw. 80mm geöffnet |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612 |
| Bemerkungen Z4 | oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640 |
| Bemerkungen Z6 | 55) 4-fache Abstützung: 100 kg |
| Bemerkungen Z7 | 6-fache Abstützung: 150 kg |
| Bemerkungen Z9 | 68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 318 - 341 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z10 | Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z13 | 53) 3100 / 3100 / 3200 / 3200 |



Bemerkungen Z14

57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500

Bemerkungen Z15

66) 5100 / 5600 / 5200 / 5700 gemäss Herstellerschild
