



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MH908
Typengenehmigung erteilt	20190514
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 450 4m
05 Typ; Variante/Version	221; P?6CT1/CZA????A
06 Vorziffer	WDD222.59..... / W1K222.59.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	256930
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT0373 und 1/PF0059
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SM0290
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SN0708
34 Motorkennzeichen	256930
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5129
40 Länge bis	5302
41 Breite von	1899
41 Breite bis	1914
42 Höhe von	1491
42 Höhe bis	1505
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1128
43 Überhang hinten bis	1222
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624
47 Spur Achse 1 bis	1643



48 Spur Achse 2 von	1631
48 Spur Achse 2 bis	1647
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2060
52 Leergewicht bis	2367
53 Garantiegewicht von	2730
53 Garantiegewicht bis	2760
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	1370
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	1460
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5
70 Reifen Felgen	v= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5
71 Reifen Felgen	v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44
Bemerkungen Z1	06/10) alter Hersteller "Daimler AG" (WDD), neuer Hersteller "Mercedes-Benz AG" (W1K)
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40 kW bei 1100/min, höchste Nutzleistung: 16.00 kW
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z6	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z8	42) mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E482, Konformitätszeichen: E1 55R-012032
Bemerkungen Z12	68) v+h= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET36/38
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) P06CT1 / P16CT1
Bemerkungen Z16	44) 3035 / 3165
Bemerkungen Z17	52) 2060-2335 / 2075-2367
Bemerkungen Z18	53) 2730/*2815 / 2760/*2845
Bemerkungen Z19	54) v= 1270-1360 / h= 1370-1460 /*1490-1580 / v= 1300-1370 / h= 1390-1460 /*1510-1580
Bemerkungen Z20	66) 4915 / 4945
Bemerkungen Z21	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z24	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg