



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ508
Typengenehmigung erteilt	20200113
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20200131
Erweiterung TG Positionen	'09/40
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLS 400 d
05 Typ; Variante/Version	H1GLE; B723T1/CZAA????
06 Vorziffer	W1N167923.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2017/1347*1885
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	238
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	656929
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	243
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/KT1309 und 1/SK0031/FA0002 und 1/SK0027
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN1612, SN1613
34 Motorkennzeichen	656929
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5209
40 Länge bis	5243
41 Breite von	1956
41 Breite bis	2030
42 Höhe von	1798
42 Höhe bis	1928
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1004
43 Überhang hinten bis	1142
44 Abstand Achse 1-2 von	3135
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1667
47 Spur Achse 1 bis	1705
48 Spur Achse 2 von	1690



48 Spur Achse 2 bis	1746
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2505
52 Leergewicht bis	2864
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	3385
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	1850
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 275/55R19 111V; 8.5x19 ET62.5 / 275/50R20 XL 113W; 8.5x20 ET62.5/62.6, ww. h= 8.5x20 ET35.5
70 Reifen Felgen	v= 275/45R21 107Y; 10x21 ET44/62.5/62.6 / h= 315/40R21 111Y; 11x21 ET42/55
71 Reifen Felgen	v= 285/45R22 XL 114Y; 9.5x22 ET45 / h= 325/40R22 114Y; 11.5x22 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1885*08
Bemerkungen Z3	36) Trittbretter links und rechts, a.W. mit Heckspoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z5	42) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E545, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2718
Bemerkungen Z8	Typ: E569, Konformitätszeichen: E1 55R-01-2823
Bemerkungen Z10	68) v= 285/40R23 107Y; 9.5x23 ET45 / h= 325/35R23 111Y; 11.5x23 ET47
Bemerkungen Z11	v= 275/50R21 XL 113V M+S; 9x21 ET45 / h= 275/50R21 XL 113V M+S; 9x21 ET36
Bemerkungen Z12	v+h= 285/45R22 XL 114V M+S; 9.5x22 ET45



Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	53) 3250/*3350 / 3385/*3485 gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z16	54) v= 1420-1550 / h= 1700-1830/*1800-1930 / v= 1535-1600 / h= 1785-1850/*1905-1970
Bemerkungen Z17	57) 3500 / 3300
Bemerkungen Z18	66) 6850 / 6785
Bemerkungen Z19	67) 140 / 132
Bemerkungen Z20	*Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z24	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewichtkg, 1. Achsekg, 2. Achsekg