



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MJ673
Typengenehmigung erteilt	20200602
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 560
05 Typ; Variante/Version	221; P37FT0/CZA?04?A
06 Vorziffer	W1K217383.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	2,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	176980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	345.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/KTA049 und 2/KTA048 und 2/PF0067
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SM0313
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0729
34 Motorkennzeichen	176980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5028
40 Länge bis	5051
41 Breite von	1899
41 Breite bis	1913
42 Höhe von	1411
42 Höhe bis	1424
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1128
43 Überhang hinten bis	1222
44 Abstand Achse 1-2 von	2945
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1625
47 Spur Achse 1 bis	1644



48 Spur Achse 2 von	1632
48 Spur Achse 2 bis	1659
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2075
52 Leergewicht bis	2221
53 Garantiegewicht von	2630
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1315
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1315
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / h= 245/50R18 100W; 8.5x18 ET35.3
70 Reifen Felgen	v= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5
71 Reifen Felgen	v= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*46
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z6	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	68) v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44
Bemerkungen Z9	v= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET36 / h= 245/45R19 XL 102V M+S; 9x19 ET30.5



Bemerkungen Z10

v+h= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET38
