



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK209
Typengenehmigung erteilt	20210518
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220509
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S680 Maybach
05 Typ; Variante/Version	R2S; I97NT?/CZA?0??B
06 Vorziffer	W1K223979..... / W1K6X7K.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2115
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	279980
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5980
28 Leistung kW	450.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	900.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/KTA060 und 2/PFA007
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA053
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SN1631
34 Motorkennzeichen	279980



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5470
40 Länge bis	0
41 Breite von	1921
41 Breite bis	1954
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1196
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3396
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	1655
48 Spur Achse 2 von	1650
48 Spur Achse 2 bis	1689
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2350
52 Leergewicht bis	2516
53 Garantiegewicht von	2890
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1420
54 Achsgarantie v bis	1430
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	1470
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 255/45R19 XL 104Y, 255/45R19 XL 104V M+S; 8.5x19 ET31.5
70 Reifen Felgen	v+h= 255/40R20 XL 101Y; 9x20 ET34 / ww.h= 285/35R20 XL 104Y; 10x20 ET48.1
71 Reifen Felgen	v+h= 265/35R21 XL 101Y; 9x21 ET34.1
Bemerkungen Z1	16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / a.W. h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z3	36) Optionale Lenkassistenzsysteme für Rettungsgasse (EVAC) und Notstopp (ESS) mit
Bemerkungen Z4	Spurwechsel zulässig; Verfügung ASTRA vom 12. November 2020.
Bemerkungen Z6	42) mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z8

68) v+h= 255/40R20 XL 101V M+S; 9x20 ET34

---