



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK304 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960221 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010215 |
| Erweiterung TG Positionen | '42/43/44 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Colt 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | CJ0; CJ411/4??JFN5? (a), -/4??JHRR? (b) |
| 06 Vorziffer | JMBM.CJ4A.U..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-93/81*0031 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,71 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,61 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4G92 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1597 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 137.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/W2 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/X20-B4S |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/K10-01 |
| 34 Motorkennzeichen | 4G92 |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, rechts auf Schwungradgehäuseflansch |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3880 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1680 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1365 |
| 42 Höhe bis | 1385 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 660 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2405 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2415 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1050 |
| 52 Leergewicht bis | 1155 |
| 53 Garantiegewicht von | 1470 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1500 |
| 54 Achsgarantie v von | 810 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 705 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1050 |
| 57 gebremst autom | 1050 |
| 58 ungebremst mech | 450 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R13 82T; 5x13 ET46, 5.00x13 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R14 86T; 5 1/2x14 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 42) 1365/1385 mm = ohne-/mit Heckspoiler |
| Bemerkungen Z3 | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z4 | Genehmigungsnummer: e11*94/20*000083 oder e4*94/20*0172 |