



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK307
Typengenehmigung erteilt	19960916
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980326
Erweiterung TG Positionen	'08
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S
05 Typ; Variante/Version	55
06 Vorziffer	JMB0.V460.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,90
18 Zuordnung 1	b
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,90
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H,Scheiben,Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR,a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4M40
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2835
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	292.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S10
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/L17-05
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-D6
34 Motorkennzeichen	4M40
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor nur für b)
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 od. 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4655
40 Länge bis	4725
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	1900
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	720
43 Überhang hinten von	1255
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1995
52 Leergewicht bis	2260
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	5000



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3300
59 mit Auflaufbremse autom	3300
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 255/70R15 265/70R15
70 Reifen Felgen	15x6 ET33 Stahl oder LM 'ENKEI' 'ASAHI' 'TOPY'
71 Reifen Felgen	15x7 ET10 LM 'ENKEI' 'ASAHI' 'ALUMITECH' 'CENTRAL' Kotflügelverbreiterungen erforderlich



Bemerkungen Z1	18) Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen
Bemerkungen Z4	a.W. orig. Kunststoffspoiler über Hecktüre sowie Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z5	ohne Kotflügelverbreiterungen = Kotschutzlappen v+h erforderlich
Bemerkungen Z7	41) mit Kotflügelverbreiterungen 1785 mm
Bemerkungen Z9	42) mit Dachspoiler 1930-1940 mm