



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK308
Typengenehmigung erteilt	19960916
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980326
Erweiterung TG Positionen	'08
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S
05 Typ; Variante/Version	55
06 Vorziffer	JMB0NV260.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H,Scheiben,Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR,a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4M40
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2835
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	292.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S10
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/L17-05
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-D6



34 Motorkennzeichen	4M40
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Motorblock, erhaben eingegossen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 od. 3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4075
40 Länge bis	4145
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1805
42 Höhe bis	1845
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	720
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1005
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420



47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1905
52 Leergewicht bis	2080
53 Garantiegewicht von	2510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2800
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 255/70R15 265/70R15
70 Reifen Felgen	15x6 ET33 Stahl oder LM 'ENKEI' 'ASAHI' 'TOPY'
71 Reifen Felgen	15x7 ET10 LM 'ENKEI' 'ASAHI' 'ALUMITECH' 'CENTRAL' Kotflügelverbreiterungen erforderlich
Bemerkungen Z1	18) Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen
Bemerkungen Z4	a.W. orig. Kunststoffspoiler über Hecktüre sowie Kotflügelverbreiterungen
Bemerkungen Z5	ohne Kotflügelverbreiterungen = Kotschutzlappen v+h erforderlich



Bemerkungen Z7

41) mit Kotflügelverbreiterungen 1785 mm

Bemerkungen Z9

42) mit Dachreling 1830-1870 mm / mit Dachspoiler 1845-1885 mm
