



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK313
Typengenehmigung erteilt	19960909
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINISUBISHI
04 Typ	3000 GT
05 Typ; Variante/Version	Z16A
06 Vorziffer	JM.MJZ16A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINISUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,40



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X,Scheiben,Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	6G72
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2972
28 Leistung kW	210
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	407
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	3/C7 und C8 und N1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z30-01
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/J14-14
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/W20-02
34 Motorkennzeichen	6G72



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Schwungradgehäuse-Flansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4570
40 Länge bis	0
41 Breite von	1840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1030
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2470
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	46
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1831
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50ZR17, 7.5x17 ET 46 LM 'ENKEI'
Bemerkungen Z1	16) Lenkwirkung der HR ab 50 km/h mit einem Einschlagwinkel von max. 1,5°
Bemerkungen Z3	36) Front- und Heckspoiler sind manuell und geschwindigkeitsabhängig verstellbar
Bemerkungen Z4	orig. Fahrzeugalarmsystem entspricht Art. 83- VTS
Bemerkungen Z6	56) keine zugelassen