



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK339
Typengenehmigung erteilt	19970901
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINISUBISHI
04 Typ	3000 GT
05 Typ; Variante/Version	Z10; Z1??M?????
06 Vorziffer	JM.MJZ16A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0062
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINISUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	6G72
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2972
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	407.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	3/C7 und C8 und N1
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z30-01
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/J14-14
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/W20-02



34 Motorkennzeichen	6G72	
34 Motorkennzeichen		vorn, rechts auf Schwungradgehäuse-Flansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4570	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1840	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1285	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	1030	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1070	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2470	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1560	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1805
52 Leergewicht bis	1835
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50ZR17; 7 1/2x17 ET46
Bemerkungen Z1	16) Lenkwirkung der HR ab 50 km/h mit einem Einschlagwinkel von max. 1,5°
Bemerkungen Z3	36) Front- und Heckspoiler sind manuell und geschwindigkeitsabhängig verstellbar
Bemerkungen Z4	orig. Fahrzeugalarmsystem entspricht Art. 83, VTS