



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK360
Typengenehmigung erteilt	19980629
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980709
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Pajero 2.8 TDI
05 Typ; Variante/Version	V20; V821/L??GC59??, -/L??GCR2?? (V46W)
06 Vorziffer	JMB0.V460.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0048
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts hinten, seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,90
18 Zuordnung 1	b
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,90
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4M40
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2835
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	292.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S10



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/L17-05
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/X10-D6
34 Motorkennzeichen	4M40
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Motorblock, eingegossen
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor nur für b)
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4655
40 Länge bis	4755
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1785
42 Höhe von	1835
42 Höhe bis	1900
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	750
43 Überhang hinten von	1255
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	1466
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	10.0
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	1481
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	10.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1995
52 Leergewicht bis	2235
53 Garantiegewicht von	2720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1145
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1655
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	5000



57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3300
59 mit Auflaufbremse autom	3300
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 105Q; 6x15 ET33
70 Reifen Felgen	255/70R15 108Q, 265/70R15 110Q; 7x15 ET10 nur mit Kotflügelverbreiterungen zugelassen



<b>Bemerkungen Z1</b>	09) TG gültig ab: e1*95/54*0048*03
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) orig. Luftansaugöffnung auf Motorhaube zugelassen
<b>Bemerkungen Z6</b>	a.W. orig. Kunststoffspoiler über Hecktüre sowie Kotflügelverbreiterungen
<b>Bemerkungen Z7</b>	ohne Kotflügelverbreiterungen sind Kotschutzlappen v+h erforderlich
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) mit Kotflügelverbreiterung 1785 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	57) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung zugelassen