



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK374
Typengenehmigung erteilt	19990916
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000928
Erweiterung TG Positionen	'31/32/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Lancer EVO RS
05 Typ; Variante/Version	CP9ASNDFL
06 Vorziffer	JMYSNCP9A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremskraftbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G63
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	205.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	373.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/55-?????-01 und 1/Y2
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X10-D6S und 1/X20B6S oder Y26-B6S
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/E16-17 oder E16-37
34 Motorkennzeichen	4G63
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts am Motorblock
Anbringungsart	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4350
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1415
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	890
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	1511



48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	1506
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60 R15 94V; 15x6 ET46, Stahl
70 Reifen Felgen	225/45ZR17; 17x7 1/2 ET38, Leichtmetall
Bemerkungen Z1	36) Heckspoiler (Doppelflügel, oberer Flügel verstellbar) mit Bezeichnung "BRT006", orig. Metallflügel oben
Bemerkungen Z2	muss durch GFK-Flügel ausgewechselt werden. Befestigung 6 Kunststoffschrauben M5
Bemerkungen Z3	Zugelassen gem. EMPA-Prüfbericht 405 439
Bemerkungen Z5	20) wahlw. Bremsanlage "BREMBO" (17"-Räder erforderlich)
Bemerkungen Z7	Vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z8	-Benzineinfüllstutzen d=23 mm
Bemerkungen Z9	-Vor- und Hauptkatalysatoren
Bemerkungen Z10	-Bereifung



Bemerkungen Z11

-Heckspoiler
