



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK378 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000327 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020620 |
| Erweiterung TG Positionen | '57 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Pajero 3.5 GDI |
| 05 Typ; Variante/Version | V60; V6G21/S??AAS365, -/S??AAA265 |
| 06 Vorziffer | JM.M.V65W.J..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0142 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 4,30 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Bremskraftverst., hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 6G74 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3497 |
| 28 Leistung kW | 149 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 318 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7X (a) oder 7Y (b) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/T50-01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/L17-09 |
| 34 Motorkennzeichen | 6G74 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten seitlich am Motorblock, vor Kupplungsflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4260 |
| 40 Länge bis | 4280 |
| 41 Breite von | 1845 |
| 41 Breite bis | 1875 |
| 42 Höhe von | 1845 |
| 42 Höhe bis | 1875 |
| 43 Überhang vorne von | 710 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 1025 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2545 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 46 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 46 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1930 |
| 52 Leergewicht bis | 2090 |
| 53 Garantiegewicht von | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 115 |
| 67 Stützlast autom | 115 |
| 69 Reifen Felgen | 265/70R16 112U; 7x16 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 57) 2800 kg: bei Distanz 86mm zwischen Zentrum der Kugel und Zentrum der unteren Befestigungsschrauben |
| Bemerkungen Z4 | der Kupplung am Längsträger (=ca. 516mm Kugelhöhe ab Boden) |



Bemerkungen Z5

2250 kg: bei Distanz 137mm (=ca. 465mm Kugelhöhe ab Boden)
