



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK399
Typengenehmigung erteilt	20000817
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010215
Erweiterung TG Positionen	'42/43/44
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Colt 1.3
05 Typ; Variante/Version	CJ0;
06 Vorziffer	JMBMNCJ1A.U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0031
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhile, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1299
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	120
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/9C und 1/AL
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X20-B4S
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K10-01
34 Motorkennzeichen	4G13



34 Motorkennzeichen

vorn, links oben auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	3900
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1365
42 Höhe bis	1385
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	660
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2405
44 Abstand Achse 1-2 bis	2415
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1025
52 Leergewicht bis	1120
53 Garantiegewicht von	1445
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13 82S; 5x13 ET46, 5.00x13 ET46
70 Reifen Felgen	185/65R14 86S; 5 1/2x14 ET46
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr.1..... (10. Stelle, 1 = MY 2001)
Bemerkungen Z3	42) 1365/1385 mm = ohne-/mit Heckspoiler
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich