



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK412
Typengenehmigung erteilt	20010912
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Pinin MPI 3Door
05 Typ; Variante/Version	H60W; H141/SMMKKMM14 -/SNNKKSS14
06 Vorziffer	JM.0.H66W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,64
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	5,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G93
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1834
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/DN und 1/DR
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EA1601



34 Motorkennzeichen	4G93
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, hinten auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	m5= Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	a4= ohne
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3735
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1695
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	1725
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2272
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1435
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1445
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1330
52 Leergewicht bis	1430
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	1760
54 Achsgarantie v von	875
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	940
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	660
58 ungebremst autom	660
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3260
66 Gesamtzuggewicht autom	3260
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/65R16 98S 6x16 ET46
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich