



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK419 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030417 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040809 |
| Erweiterung TG Positionen | '41/47/48/52/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Outlander 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | CU0W 4WD |
| 06 Vorziffer | ...XNCU2W.U..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0227 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,69 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4G63 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 100 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 176 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/JA und 1/GY |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/XB30-03 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/E18-09 |
| 34 Motorkennzeichen | 4G63 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4535 |
| 40 Länge bis | 4645 |
| 41 Breite von | 1750 |
| 41 Breite bis | 1780 |
| 42 Höhe von | 1620 |
| 42 Höhe bis | 1670 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 975 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2625 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1510 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1610 |
| 52 Leergewicht bis | 1658 |
| 53 Garantiegewicht von | 2070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1065 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 570 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95H; 6x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 94H; 6.5x17 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 42) 1670 mit Dachreling |