



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK465
Typengenehmigung erteilt	20081103
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	Cooper S
05 Typ; Variante/Version	55i 4+2 Türen/autom.
06 Vorziffer	JMBL.V98W.J.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0385
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MINI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,92
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Bremskraftverstärker,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4M41
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	441.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L7-01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/T50-02
34 Motorkennzeichen	4M41
34 Motorkennzeichen	links, hinten seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4900
40 Länge bis	4985
41 Breite von	1875
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1870
42 Höhe bis	1900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1355
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2780
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2340
52 Leergewicht bis	2355
53 Garantiegewicht von	3030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1330
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	3300
57 gebremst autom	3300
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	135
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	265/65R17 110S; 7.5x17 ET46
70 Reifen Felgen	265/60R18 110H; 7.5x18 ET46
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) V962?/BJCDA5???, V962?/BMCDA5???, / V962?/BNCDB5???
Bemerkungen Z3	06) JMBLNV98W.J..... / JMPLYV98W.J.....
Bemerkungen Z4	18) m5 / a5
Bemerkungen Z5	30) 1/UV + 1/UW + 1/UX / 1/RP + 1/UX



Bemerkungen Z6	52) 2355	/ 2340
Bemerkungen Z7	72) Zuordnung a	/ b
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: øe11! 6042 (fix), 6043 (demontierbar), 6044 (flanschbar)	