



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MK495
Typengenehmigung erteilt	20100909
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20141210
Erweiterung TG Positionen	'30/31/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	Lancer SB1.8DID
05 Typ; Variante/Version	CY0; CXD1?/AHKKA6?5?AAA
06 Vorziffer	JMBLJCX9A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0441
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	204
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4N13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1798
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. UF, AAH und 1/ww UE, ACG
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. Z30-08, U24-01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. EF2103, E1651,



34 Motorkennzeichen	4N13
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; vorn links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	1515
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2635
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	215/45R18 89W; 7.0x18 ET46
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 78/2009/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Karosserieanbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach E1*26R-03*0393 lieferbar:
Bemerkungen Z4	- Frontspoiler, einteilig oder zweiteilig (links+rechts)
Bemerkungen Z5	- Seitenschweller
Bemerkungen Z6	- Heckschürze
Bemerkungen Z7	- Dachspoiler (montiert auf Heckklappe); kleinstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 15 mm,



Bemerkungen Z8

grösstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 130 mm

Bemerkungen Z9

(gemessen in der Mitte des Fahrzeuges)

Bemerkungen Z11

56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*6493 (fix),
e11*94/20*7057 (abnehmbar)
