



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK499 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100913 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Outlander 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | CW0; CW411/A???A5A5AAA? |
| 06 Vorziffer | JMBXNCW4W..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0406 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 184 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4B11 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 108.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 199.0 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/YY |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Z30-04 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/E18-28 |
| 34 Motorkennzeichen | 4B11 |



34 Motorkennzeichen

vorn, Mitte am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4665 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1680 |
| 42 Höhe bis | 1720 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2670 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1500 |
| 52 Leergewicht bis | 1520 |
| 53 Garantiegewicht von | 2070 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2290 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1300 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 97H; 7.0x18 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab JMBXNCW4WB..... |
| Bemerkungen Z3 | 06) TG gültig für JMBXNCW4W.U..... und JMBXNCW4W.Z..... |
| Bemerkungen Z5 | 07) Frontpartie nach 78/2009/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z7 | 42) Höhe mit Dachreling 1720 |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: øe11! 7416 |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) CW411/AUBEA5A5AAA? / CW411/ASABA5A5AAA? |
| Bemerkungen Z14 | 36) Standard Aufhängung / Heavy Duty Aufhängung |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1500 / 1520 |



Bemerkungen Z16

53) 2070 / 2290

Bemerkungen Z17

54) v= 1150 / h= 1050 / v=1150 / h=1300