



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK586 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150416 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20160112 |
| Erweiterung TG Positionen | '35/40/43/35 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Lancer SB 1.6 |
| 05 Typ; Variante/Version | CY0; CXH1?/ABBBA5A5AAAA |
| 06 Vorziffer | JMBLNCX1A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0441 |
| 10 EFKO-Code | 7118 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4A92 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1590 |
| 28 Leistung kW | 86.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 154.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/XY und 1/XZ |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/UA23-01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/E16-52 |
| 34 Motorkennzeichen | 4A92 |



34 Motorkennzeichen

links am Motorblock, oben bei Getriebe

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4585 |
| 40 Länge bis | 4640 |
| 41 Breite von | 1760 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1505 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 980 |
| 43 Überhang hinten bis | 995 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2635 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1375 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1880 |
| 54 Achsgarantie v von | 905 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 965 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1045 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 55 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92H; 6.5x16 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W mit folgendend Karosserieranbauteilen (ohne Kennzeichnung) nach E1*26R-03*0393 lieferbar: |
| Bemerkungen Z2 | - Frontspoiler, einteilig oder zweiteilig (links+rechts) |
| Bemerkungen Z3 | - Seitenschweller |
| Bemerkungen Z4 | - Heckschürze |
| Bemerkungen Z5 | - Dachspoiler (montiert auf Heckklappe); kleinstes Spaltmass zur Heckscheibe ca. 15 mm, grösstes |
| Bemerkungen Z6 | Spaltmass zur Heckscheibe ca. 130 mm (gemessen in der Mitte des Fahrzeuges) |
| Bemerkungen Z8 | 53) 1880 kg im Anhängetrieb |
| Bemerkungen Z10 | 54) 1045 kg im Anhängetrieb |
| Bemerkungen Z12 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*6493 (fix), e11*94/20*7057 (abnehmbar) |



Typenscheinschweiz.ch