



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MK621 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180726 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MITSUBISHI |
| 04 Typ | Space Star |
| 05 Typ; Variante/Version | A00; A0511/AAAAA5B5CAAA |
| 06 Vorziffer | MMCXNA05A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*0951 |
| 10 EFKO-Code | 3914 |
| 10 Hersteller | MITSUBISHI MOTORS (THAIL.) CO.LTD, 10110 Bangkok, TAILAND |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stosddämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; elektrische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 172 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 3A90 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 52.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 88.0 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AHJ und 1/AGR |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | AB7001 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | XA0901 |
| 34 Motorkennzeichen | 3A90 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, oben beim Getriebe |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3795 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1665 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1505 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 600 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1430 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1415 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 940 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1290 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 730 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 670 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/65R14 79S; 4 1/2x14 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab MMCXNA05AK..... |