



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN303
Typengenehmigung erteilt	19970317
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20110728
Erweiterung TG Positionen	'15
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MG
04 Typ	MGF 1.8 Mpi
05 Typ; Variante/Version	RD
06 Vorziffer	SARRD.BG..D.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-93/81*0017
10 EFKO-Code	5057
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, rechts, neben Reserverad
12 Fahrgestellnummer	unter Fronthaube, rechts, auf Aufhängungssupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Hydragas od. Schraubenfedern; Stossd.
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	165.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/WAG103550 oder WAG103540 oder WAG103650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRP1872 oder CRP1980
34 Motorkennzeichen	18K4F
34 Motorkennzeichen	vorne, links auf Block (von unten sichtbar)
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3913
40 Länge bis	0
41 Breite von	1628
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1259
42 Höhe bis	1273
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	738
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2375
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	28.0
48 Spur Achse 2 von	1406



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	28.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1190
53 Garantiegewicht von	1320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h: 185/55R15; 6x15 ET28; nur hinten: 205/50R15; 6x15 ET28
70 Reifen Felgen	v+h: 215/40R16; 7x16 ET28
71 Reifen Felgen	Mindest-Load-/Speed-Index = 74U