



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN405
Typengenehmigung erteilt	20020312
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060803
Erweiterung TG Positionen	'09/16/30/31/32/36/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MINI
04 Typ	One
05 Typ; Variante/Version	R50; RA31/31, -/32
06 Vorziffer	WMWRA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0168
10 EFKO-Code	5235
10 Hersteller	BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	4,05
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	185
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	W10B16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	140.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 0146227, 7513377



34 Motorkennzeichen	W10B16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock rechts, unterhalb Motoraufhängung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3626
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	537
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2467
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1452



47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1466
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1115
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	1510
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	730
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	650
57 gebremst autom	650
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	175/65R15 84T; 5 1/2x15 ET45
70 Reifen Felgen	175/60R16 82H; 5 1/2x16 ET45 / 195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET48*
71 Reifen Felgen	205/45R17 84V; 7x17 ET48* * hinten zusätzliche Radabdeckungsverbreiterung erforderlich
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e1*70/156-98/14*0168*01
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 7514240, 7514241, 7523407, 7523408 und
Bemerkungen Z4	1/ww. 7514370, 7514371, 7514372, 7514242, 7518174, 7521419, 7523409, 7523410
Bemerkungen Z6	36) a.W. zusätzliche Leuchten für Fernlicht
Bemerkungen Z7	a.W. mit Spoiler oben an Heckklappe nach e1*74/483-87/354*0303; nahtlos an Dachlinie anliegend
Bemerkungen Z8	oder mit Zwischenraum sowie Flügel mit Abmessungen von ca. 940x100mm mit seitlichen Profil-



Bemerkungen Z9 Abschlussblenden und einem Spaltmass zur Karosserie von ca. 80 mm.

Bemerkungen Z11 56) a.W. Anhängvorrichtung, Typ 323045; Genehmigungszeichen e13
00-0803

Bemerkungen Z13 72) Zuordnung b = Nulllastabregelung bei 4000 U/min
