



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MN477 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100310 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MINI |
| 04 Typ | Cooper D Clubman |
| 05 Typ; Variante/Version | UKL-K, R55; MN51/AA, -/AB, -/AJ, -/AL |
| 06 Vorziffer | WMWMN51..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-385/2009*0370 |
| 10 EFKO-Code | 5235 |
| 10 Hersteller | BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN |
| 11 Herstellerplakette | an linker oder rechter B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,71 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,68 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | BMW |
| 25 Motor Typ | 9HZ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. K266, K496 und 1/F010 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 2754639, 2754645 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/2754645 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HZ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock rechts oder links, hinten unten vor Kupplungsflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3945 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1683 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1426 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 565 |
| 43 Überhang hinten bis | 729 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2547 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1445 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1453 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1473 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1250 |
| 52 Leergewicht bis | 1280 |
| 53 Garantiegewicht von | 1675 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1705 |
| 54 Achsgarantie v von | 875 |
| 54 Achsgarantie v bis | 905 |
| 54 Achsgarantie h von | 835 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 750 |
| 57 gebremst autom | 750 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 50 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R15 84H; 5 1/2x15 ET45 / 185/50R17 86H M+S; 5 1/2x17 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R16 87H; 6 1/2x16 ET48 / 175/60R16 82H M+S; 5 1/2x16 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 205/45R17 84V; 7x17 ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*2007/46-385/2009*0370*01 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) MN51/AA / MN51/AJ / MN51/AB / MN51/AL |
| Bemerkungen Z7 | 18) m6 / m6 / a6 / a6 |
| Bemerkungen Z8 | 37) 4 v=2 / 5 v=2 / 4 v=2 / 5 v=2 |
| Bemerkungen Z10 | 29) 260 Nm / 1750 min-1; kurzfristig im Overfueling-Modus |
| Bemerkungen Z12 | 37) ww. 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz von max. 49 kg |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z14 | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ 323082; Konformitätszeichen: e13 00-2306 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis |
| Bemerkungen Z22 | Code 400 - Wenn 2. Sitzreihe mit mittlerem Sitz ausgerüstet, max. zulässige Belastung: 49kg |