



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MN601
Typengenehmigung erteilt	19970807
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MOWAG
04 Typ	B 350 N8 4x2
06 Vorziffer	TAM01NB35.82.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2567
10 Hersteller	MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHRYSLER
25 Motor Typ	360
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5895
28 Leistung kW	176.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	435.0
29 Md. max n	3020
30 Abgasreinigung	1/912W oder 580W oder 963W
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52019186 oder 52019425
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/24205
34 Motorkennzeichen	360
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, vorn seitlich auf Block; durch Radausschnitt sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube hinten mit Reflektiosmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Reflektionsschürzen beidseits in



35 Geräuschkämpfung Z3	den Radkastenöffnungen vorne
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5212
40 Länge bis	5873
41 Breite von	2010
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	1441
44 Abstand Achse 1-2 von	3241
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1715
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	12.7



48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	12.7
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1814
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2422
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	LT225/75R16C 116Q, LT245/75R16C 116Q; 6.0x16 ET12.7
Bemerkungen Z1	15) v=Schrauben- oder Blattfedern, h=Blatt- oder Luftfederung, Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	42) 2040 mm mit Normaldach; wahlw. mit Hochdach erhältlich
Bemerkungen Z7	55) 100 kg; 300 kg mit verstärkter MOWAG-Dachkonstruktion
Bemerkungen Z9	07)36)37)52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren