



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP115
Typengenehmigung erteilt	20100916
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAYBACH
04 Typ	Maybach 57 Guard
05 Typ; Variante/Version	240P; V07AM0/SZRRA400
06 Vorziffer	WDB240078.....
07 Karosserieform Code	339
07 Karosserieform	Limousine gepanzert
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0251
10 EFKO-Code	4042
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung mit Niveauregulierung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Energiespeicher, elektro-hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradansteuerung,Scheiben/Scheiben;ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben, auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	285950
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5513
28 Leistung kW	405
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	900
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	2/KT0320
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SV0813
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SM0237
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0563



34 Motorkennzeichen	285950	
34 Motorkennzeichen		hinten, rechts am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	5734	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1980	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1557	
42 Höhe bis	1572	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1324	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3390	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1675
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1695
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3115
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1670
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/50R19XL 112W; 8x19 ET67
70 Reifen Felgen	nur Leichtmetallräder zugelassen
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	72) Nulllastabregelung bei 3000/min