



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP206
Typengenehmigung erteilt	20061019
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090327
Erweiterung TG Positionen	'09/15/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	SL 65 AMG
05 Typ; Variante/Version	230 AMG; S47JK0/SCBAL2?0, -/S?BAR2?0
06 Vorziffer	WDB230479.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0248
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger im Fond rechts unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenf. Stossd., ww. Hydr.-Elemente (ABC)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	300
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	275981
26 Bauart	4-Takt / 12 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5980
28 Leistung kW	450.0
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0208, KTA034
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA081
34 Motorkennzeichen	275981
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4530
40 Länge bis	4598
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	1317
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1016
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1579
48 Spur Achse 2 von	1537



48 Spur Achse 2 bis	1561
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2120
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2385
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 96Y XL; 8.5x19 ET25/30 / h= 285/30ZR19 98Y XL; 9.5x19 ET28/31
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 96Y XL; 8.5x19 ET25 / h= 285/30ZR19 98Y XL; 10x19 ET28
71 Reifen Felgen	v+h= 255/35R19 96H XL M+S; 8.5x19 ET25/30 / ww.h= 9.5x19 ET28/31
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z2	09) e1*70/156-98/14*0169 / e1*70/156-2001/116*0248 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z3	10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z4	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z6	Zuordnung Vmax.
Bemerkungen Z7	19) 250 km/h / 300 km/h (elektronisch begrenzt)
Bemerkungen Z8	05/72) Version: SCBAL2?0 / S?BAR2?0
Bemerkungen Z10	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 21.06.2005



Bemerkungen Z12	41) 1850 mm mit Kotflügelverbreiterung
Bemerkungen Z14	68) nur LM-Felgen zugelassen
Bemerkungen Z16	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3000/min