



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MP216   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061206   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20090408   |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MERCEDES-AMG   |
| 04 Typ                     | CL 65 AMG  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 216 AMG; Q37JK0/SZAA?40?   |
| 06 Vorziffer               | WDD216379.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0426   |
| 10 EFKO-Code               | 4470   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf dem Querträger unterhalb Fondsitz, unter Abdeckung                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern und Hydraulikelement ABC   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb                        | H   |
| 18 Getriebe 1                         | a5  |
| 18 iA 1                               | 2,65  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 300   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                         |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                   |
| 25 Motor Typ                          | 275982  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 12 / V-T-Inj                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 5981  |
| 28 Leistung kW                        | 450.0   |
| 28 Leistung n                         | 4800  |
| 29 Md. max Nm                         | 1000.0  |
| 29 Md. max n                          | 2000  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KTA034  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/SNA106  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 275982  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts    hinten am Motorblock |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | 2   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 5065                                      |
| 40 Länge bis               | 5084                                      |
| 41 Breite von              | 1871                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1418                                      |
| 42 Höhe bis                | 1428                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1193                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 1200                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2955                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1601                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1607                                      |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2240  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2635  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1245  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1310  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1325  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1390  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43 v+h<br>nur AMG-LM-Räder                        |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43 v+h<br>nur AMG-LM-Räder                        |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 255/40R19 XL 100V M+S; 8.5x19 ET43 / ww. h= 9.5x19 ET43 v+h nur<br>AMG-LM-Räder                         |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau  |
| Bemerkungen Z2                      | 09) e1*70/156-2001/116*0372 / e1*70/156-2001/116*0426 (beruhend auf<br>Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z3                      | 10) Daimler AG / MERCEDES-AMG GMBH   |
| Bemerkungen Z4                      | D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH   |
| Bemerkungen Z6                      | 36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,<br>Seitenschwellern und Heckschürze           |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 13. Juni 2006 |
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 13. Juni 2006                      |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 42) mit Niveauregulierung   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3000/min  |