



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP217
Typengenehmigung erteilt	20061206
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	S 63 AMG
05 Typ; Variante/Version	221 AMG; I?77K0/NZAA??00
06 Vorziffer	WDD221.77.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0396
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule; je ein Schild für Stufe 1 und Stufe 2 mit den entsprechenden Angaben
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Rücksitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	300
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	156984
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	6209
28 Leistung kW	386.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	630.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/KTA034
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA027
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA099



34 Motorkennzeichen	156984	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, rechts am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	5070	
40 Länge bis	5215	
41 Breite von	1870	
41 Breite bis	1880	
42 Höhe von	1465	
42 Höhe bis	1480	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1170	
43 Überhang hinten bis	1180	
44 Abstand Achse 1-2 von	3035	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1604
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2070
52 Leergewicht bis	2115
53 Garantiegewicht von	2595
53 Garantiegewicht bis	2615
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	1340
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	1335
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/40ZR19 XL; 8 1/2x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9 1/2x19 ET43 v+h nur AMG-LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 XL; 8 1/2x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9 1/2x20 ET43 v+h nur AMG-LM-Räder
71 Reifen Felgen	v+h= 255/40R19 XL 100V M+S; 8 1/2x19 ET43 / ww. h= 9 1/2x19 ET43 v+h nur AMG-LM-Räder
Bemerkungen Z1	Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: AMG-Umbau
Bemerkungen Z2	09) e1*70/156-2001/116*0335 / e1*70/156-2001/116*0396 (beruhend auf Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs)
Bemerkungen Z3	10) Daimler Chrysler AG / MERCEDES-AMG GMBH
Bemerkungen Z4	D-70546 Stuttgart / D-71563 AFFALTERBACH
Bemerkungen Z6	05) Variante I077K0 = Achsabstand 3035mm; Variante I177K0 = Achsabstand 3165mm



<b>Bemerkungen Z8</b>	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 21.06.2005
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z12</b>	72) Nulllastabregelung bei 3300/min