



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MP611
Typengenehmigung erteilt	20140114
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141120
Erweiterung TG Positionen	'69/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MC LAREN
04 Typ	650S Spider
05 Typ; Variante/Version	MP4-12C; CS4A50/80CCG100, -/80CCG200
06 Vorziffer	SBM11FA.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-195/2013*0232
10 EFKO-Code	5113
10 Hersteller	MC LAREN AUTOMOTIVE LTD, GB-GU21 4YH Surrey, UK
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	329
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MC LAREN
25 Motor Typ	38JBAA
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3799
28 Leistung kW	478
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	678
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	2/11H0377CP und 2/11H0378CP
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. S11SA, S11OB, R11SA
34 Motorkennzeichen	38JBAA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4509
40 Länge bis	0
41 Breite von	1908
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1199
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	783
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1656
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1583
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1549
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1747
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=235/35ZR19 (91Y); 8.5x19 ET47 / 235/35R19 91W M+S; 8.5x19 ET47
70 Reifen Felgen	h=305/30ZR20 (99Y); 11x20 ET47 / 305/30R20 103W M+S; 11x20 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*2007/46*0232*06