



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ777
Typengenehmigung erteilt	20210712
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG GT 43
05 Typ; Variante/Version	R1EAMG; QX6ET0/CZAA05KA
06 Vorziffer	W1K290658.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1878
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	270
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	256930
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	270.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT0403 + 1/KT0404 + 1/ww. PF0075, PF0083
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	256930
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5048
40 Länge bis	5054
41 Breite von	1953
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1442
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1192
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2951
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1659
47 Spur Achse 1 bis	1675
48 Spur Achse 2 von	1644



48 Spur Achse 2 bis	1670
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1990
52 Leergewicht bis	2125
53 Garantiegewicht von	2495
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1175
54 Achsgarantie v bis	1220
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	1320
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 XL (104Y); 9.5x19 ET22/22.5 / h= 285/40ZR19 XL (107Y); 11x19 ET17
70 Reifen Felgen	v= 265/40ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET25.5/25.1 / h= 295/35ZR20 XL (105Y); 11x20 ET20
71 Reifen Felgen	v= 275/35ZR21 XL (103Y); 10x21 ET30 / h= 315/30ZR21 XL (105Y); 11.5x21 ET30
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*1878*13
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 10.40kW, Höchste Nutzleistung: 16.00 kW
Bemerkungen Z5	31) Variante 1: 1/SV1828 / Variante 2: ohne
Bemerkungen Z6	32) Variante 1: 2/SNA191 / Variante 2: 2/SNA192
Bemerkungen Z8	39) automatisch ausfahrender Spoiler auf Heckklappe, a.W. mit festem Spoiler auf Heckklappe nach E1*26R-03*0603
Bemerkungen Z10	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	68) v= 255/45R19 XL (104V) M+S; 9.5x19 ET22/22.5 / h= 285/40R19 XL (107V) M+S; 9.5x19 ET22.5



Typenscheinschweiz.ch