



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MQ786
Typengenehmigung erteilt	20220120
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-AMG
04 Typ	AMG GT63 S E
05 Typ; Variante/Version	R1EAMG; QX8XTB/TZAA040A
06 Vorziffer	W1K290679.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1878
10 EFKO-Code	4470
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m9a



18 iA 1	2,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	316
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	177880
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3982
28 Leistung kW	470
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	900
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KTA057 und 2/PFA008
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA233
34 Motorkennzeichen	177880
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5048
40 Länge bis	5054
41 Breite von	1953
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1442
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1192
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2951
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1659
47 Spur Achse 1 bis	1675
48 Spur Achse 2 von	1644
48 Spur Achse 2 bis	1670



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2380
52 Leergewicht bis	2495
53 Garantiegewicht von	2760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1285
54 Achsgarantie v bis	1335
54 Achsgarantie h von	1425
54 Achsgarantie h bis	1475
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 265/40ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET25.1 / h= 295/35ZR20 XL (105Y); 11x20 ET20
70 Reifen Felgen	v= 275/35ZR21 XL (103Y); 10x21 ET30 / h= 315/30ZR21 XL (105Y); 11.5x21 ET30
71 Reifen Felgen	v= 265/40R20 XL 104W M+S; 9.5x20 ET25.1 / h= 295/35R20 XL 105W M+S; 11x20 ET20
Bemerkungen Z1	16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / h= elektr.-mech. über Spurstangen
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung 80.00 kW, höchste Nutzleistung 150.00 kW
Bemerkungen Z5	39) automatisch ausfahrender Spoiler auf Heckklappe
Bemerkungen Z6	a.W. mit festem Spoiler auf Heckklappe nach E1*26R-03*0603
Bemerkungen Z8	42) a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z10	68) v+h= 265/40R20 XL 104W M+S; 9.5x20 ET25.1
Bemerkungen Z11	v= 275/35R21 XL 103W M+S; 10x21 ET30/ h= 315/30R21 XL 105W M+S; 11.5x21 ET30