



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX387
Typengenehmigung erteilt	20220615
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	eVito Tourer
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOE45350?XX/?ED?0XX?XXXX
06 Vorziffer	W1V4477..... / W1VVV.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer,ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	10,22
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruck- und Hydraulikhilfe, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP + BAS;
20 Betriebsbremse Z3	ABV mit ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ZF
25 Motor Typ	EM6001 (ME4)
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM6001
34 Motorkennzeichen	vorne unten am Statorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4895
40 Länge bis	5486
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1855
42 Höhe bis	1967
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	3125
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/55R17XL (RF) 106H; 7.0x17 ET51 nur LM
70 Reifen Felgen	245/50R18XL (RF) 104H; 7.5x18 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	04) Ausführung: eVito Tourer mit LongRange
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0457*32
Bemerkungen Z5	19) abhängig von Geschwindigkeitsbegrenzungscode ab Werk:
Bemerkungen Z6	MJ3= 140 km/h; Elektrische Reichweite nach NEFZ: Angaben nicht vorhanden
Bemerkungen Z7	MK9= 160 km/h; Elektrische Reichweite nach NEFZ: ca. 353 - 426 km
Bemerkungen Z9	MJ3= 140 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: Angaben nicht vorhanden
Bemerkungen Z10	MK9= 160 km/h; Elektrische Reichweite nach WLTP: ca. 302 - 378 km
Bemerkungen Z12	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 70kW
Bemerkungen Z14	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm oder Panorama-Schiebedach 20mm geschlossen, bzw. 80mm geöffnet
Bemerkungen Z16	52) inkl. Batteriesatz BT6000 (Marke: CATL, 3x95Ah) à 700 kg; am Unterboden
Bemerkungen Z18	55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z20	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 341 mm nach ETRTO

