



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MX407
Typengenehmigung erteilt	20220615
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 114 4x4
05 Typ; Variante/Version	639/2; KOU23????XX/?GJ?DX??BEXX
06 Vorziffer	W1V4477..... / W1VVK.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ AG, 70372 Stuttgart
11 Herstellerplakette	rechts oder links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	am Kotflügel rechts, innen im Motorraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer,ww.Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9



18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	176
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruck- und Hydraulikhilfe, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP + BAS;
20 Betriebsbremse Z3	ABV mit ASR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM654DE20LA (MU2+MO6)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	330
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/KT6081 + 1/SC6005 + 1/SC6009
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN6001, SN6002
34 Motorkennzeichen	654
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links oben am Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4895
40 Länge bis	5486
41 Breite von	1928
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1874
42 Höhe bis	1967
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	800
43 Überhang hinten bis	1045
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	3430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1666
47 Spur Achse 1 bis	1670
48 Spur Achse 2 von	1646
48 Spur Achse 2 bis	1650



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1995
52 Leergewicht bis	2815
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	3200
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	225/55R17C 109/107H/104H, 225/55R17RF 101V; 6.5x17 ET50 oder 7x17 ET51 nur LM
70 Reifen Felgen	245/45R18XL 100V; 7.5x18 ET52 nur LM
71 Reifen Felgen	245/45R19XL 102Y; 8.0x19 ET52 nur LM
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0457*32
Bemerkungen Z3	42) a.W. mit Dachreling zusätzlich 48mm oder Panorama-Schiebedach 20mm geschlossen, bzw. 80mm geöffnet
Bemerkungen Z5	55) 4-fache Abstützung: 100 kg, 6-fache Abstützung: 150 kg
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 424, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3612
Bemerkungen Z8	oder Anhängervorrichtung, abnehmbar; Typ: 313 659, Konformitätszeichen: E13 55R-01 4671
Bemerkungen Z9	oder Anhängervorrichtung, starr; Typ: 313 425, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3640
Bemerkungen Z11	68) Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 329 - 341 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z12	Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO



<b>Bemerkungen Z14</b>	Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast
<b>Bemerkungen Z15</b>	53) 3100 / 3100 / 3200 / 3200
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500
<b>Bemerkungen Z17</b>	66) 5100 / 5600 / 5200 / 5700 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag im Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z20</b>	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 3200, bzw. 3300kg, (Garantiegewicht +100kg)
<b>Bemerkungen Z21</b>	1. Achse 1550 kg, 2. Achse 1782, bzw. 2012kg (Achsgarantie hinten +15%)