



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MZ307
Typengenehmigung erteilt	20251113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260210
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MG
04 Typ	HS Plug-in Hybrid
05 Typ; Variante/Version	AS3A; AB10A/EABA5LFPCA (V-2/5)
06 Vorziffer	LSJW9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2020/683*00201
10 EFKO-Code	5057
10 Hersteller	SAIC Motor Corporation Limited, 201203 Shanghai - China
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	a2
18 iA 1	4.05
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESC
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	SAIC Motor
25 Motor Typ	15FKE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	275.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/CATCZ095
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MUFC0165



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MUFC0166
34 Motorkennzeichen	15FKE
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1654
42 Höhe bis	1663
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	933
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2767
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1584
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1905
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2305
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R18 98V; 6.5x18 ET38
70 Reifen Felgen	225/55R19 99V; 7x19 ET38
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2018/858*00201*04
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 75 kW
Bemerkungen Z4	Elektromotor-Antrieb: 135 kW
Bemerkungen Z6	42) mit Gepäckträger = 1663 mm