



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MZ349 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260424 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MG |
| 04 Typ | HS Plug-in Hybrid |
| 05 Typ; Variante/Version | AS3A; AB10A/EAPA5LFPBB (V-2/10) |
| 06 Vorziffer | LSJW9..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2020/683*00201 |
| 10 EFKO-Code | 5057 |
| 10 Hersteller | SAIC Motor Company, Shangai China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Traverse vor rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | a2 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4.05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektrohilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESC |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | SAIC Motor |
| 25 Motor Typ | 15FKE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 105.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 230.0 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MUFC0165 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/MUFC0166 |
| 34 Motorkennzeichen | 15FKE |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4670 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1890 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1654 |
| 42 Höhe bis | 1663 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 933 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1584 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1930 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2330 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1255 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1160 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R18 98V; 6.5x18 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R19 99V; 7x19 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00201*05 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 75 kW |
| Bemerkungen Z4 | Elektromotor-Antrieb: 135 kW |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. CATCZ093, CATCZ094 und 1/GPFCC08 |
| Bemerkungen Z8 | 42) mit Gepäckträger = 1663 mm |