



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA116
Typengenehmigung erteilt	19960711
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Patrol 2.8 T
05 Typ; Variante/Version	WYGY60
06 Vorziffer	JN1WYGY60U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7113
10 Hersteller	NISSAN MOTOR CO LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf dem Fahrgestell-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab- /h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; ALB auf HR;
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, Kardan
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	RD28T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2826
28 Leistung kW	84.5
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	235
29 Md. max n	2400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2010034J15
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2035032J00
34 Motorkennzeichen	RD28
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	4935
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1930
42 Höhe von	1795
42 Höhe bis	1810
43 Überhang vorne von	725
43 Überhang vorne bis	805
43 Überhang hinten von	1125
43 Überhang hinten bis	1170
44 Abstand Achse 1-2 von	2970
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1580
47 ET Achse 1 von	30



47 ET Achse 1 bis	5
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1585
48 ET Achse 2 von	30
48 ET Achse 2 bis	5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2025
52 Leergewicht bis	2095
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10R15, 265/70R16, 235/70R16; 7x15 ET5, 6x16 ET30, 8x16 ET5
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsstufe
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich