



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA176
Typengenehmigung erteilt	20000811
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010802
Erweiterung TG Positionen	'31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Almera Tino 2.0
05 Typ; Variante/Version	BYV10
06 Vorziffer	VSKTCAV10U0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0035
10 EFKO-Code	6919
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	auf Quertraverse unter Beifahrer-/Beifahrerinsitz
12 Fahrgestellnummer	auf Quertraverse unter Beifahrer-/Beifahrerinsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	sm	
18 iA 1	5,47	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	180	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR	
25 Motor Marke	NISSAN	
25 Motor Typ	SR20	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1998	
28 Leistung kW	100	
28 Leistung n	5800	
29 Md. max Nm	175	
29 Md. max n	4800	
30 Abgasreinigung	1/7J5 und 1/7J6	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203014U200 oder 20301BU210	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201014U200	
34 Motorkennzeichen	SR20	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	vorne links auf Kupplungsflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4264
40 Länge bis	0
41 Breite von	1758
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1608
42 Höhe bis	1644
43 Überhang vorne von	878
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2535
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1535
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1510



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1510
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	955
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T 15x6 ET40
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V 16x6.5 ET45
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich