



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1NA453 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100216 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Qashqai 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | J10; B/B01, B/B02 |
| 06 Vorziffer | SJNFBAJ10..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0295 |
| 10 EFKO-Code | 5063 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Spritzwand rechts |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | s |
| 18 iA 2 | 6,47 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | NISSAN |
| 25 Motor Typ | MR20 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1997 |
| 28 Leistung kW | 104 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 196 |
| 29 Md. max n | 4800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/JD9 und 1/ww. JH1, EY1 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/20100 JD200 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|----------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/20100 JD200 |
| 34 Motorkennzeichen | MR20 |
| 34 Motorkennzeichen | vorne links am Motor |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4330 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1783 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1606 |
| 42 Höhe bis | 1623 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 822 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2630 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1355 |
| 52 Leergewicht bis | 1435 |
| 53 Garantiegewicht von | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 685 |
| 58 ungebremst autom | 685 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 89T/U; 6 1/2x16 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17 89T/U; 6 1/2x17 ET40 |
| 71 Reifen Felgen | 215/55R18 89T/U; 6 1/2x18 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102 EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e11*70/156-2001/116*0295*11 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) B/B01 / B/B02 |
| Bemerkungen Z7 | 18) m6 / s |
| Bemerkungen Z8 | 52) 1355-1415 / 1375-1435 |
| Bemerkungen Z10 | 42) mit Dachreling = 1623mm |