



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA550   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100915   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | NISSAN   |
| 04 Typ                     | Interstar T28 120  |
| 05 Typ; Variante/Version   | J3; J3?1D6   |
| 06 Vorziffer               | VNVJ3.1D6.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0273                                    |
| 10 EFKO-Code               | 2130   |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle                     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr.Lenkhilfe                                      |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,19                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 147  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H mit   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ALB ohne ABS oder Kreise-X mit ABS und EBV |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Scheiben/Scheiben                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                                    |
| 25 Motor Typ               | G9UA6                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2464                                       |
| 28 Leistung kW             | 88.0                                       |
| 28 Leistung n              | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. mit/ohne 1/456                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/356                                      |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS   |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | 1/ww. 308, 400             |
| 34 Motorkennzeichen        | G9UA6??                    |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten unten am Motorblock |
| Anbringungsort             |                            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                          |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1-2                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4899                       |
| 40 Länge bis               | 0                          |
| 41 Breite von              | 1990                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 2203                       |
| 42 Höhe bis                | 2234                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 959                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3078                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1725 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1988 |
| 52 Leergewicht bis           | 2151 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1580 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 330  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 104R; 6.0x16 ET66  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0273*08                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern ww. mit Zusatzluftfederung                  |
| Bemerkungen Z5                      | 30) ww. 1/Vorkat. ohne Kennz. und 1/ww. C288, C191 oder 1/Kat. ohne Kennzeichen   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e11*94/20*0483, -0809, e4*94/20*1837 |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z11                     | 05) J3A1D6 / J3S1D6 / J361D6 / J351D6   |
| Bemerkungen Z12                     | 37) 7-9 v3 / 7-8 v2 / 7-9 v3 / 7-8 v2   |



**Bemerkungen Z13**

52) 1988-2122 / 1988-2127 / 1991-2151 / 1991-2141

---

**Bemerkungen Z14**

54) v=1580 / v=1550 / v=1570 / v=1570

---