



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA664                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120501                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                          |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | NISSAN                                      |
| 04 Typ                     | NV400                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | M9; M9J4HF, M9J4HC Start/Stop               |
| 06 Vorziffer               | VNVM9J4H.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                               |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0142                    |
| 10 EFKO-Code               | 2130  |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr., Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,19  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 143   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,               |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                       |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                         |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT   |
| 25 Motor Typ                          | M9TB8   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2299  |
| 28 Leistung kW                        | 92.0  |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 310.0   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. C414, C420, C625                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/485   |
| 34 Motorkennzeichen                   | M9TB8??   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten am Motor- block/Schwungradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5548         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2070         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2482         |
| 42 Höhe bis                | 2499         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1024         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3682         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1750         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1730         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2159 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6.5x16 ET66   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115R; 6.5x16 ET66   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0142*04   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e4*94/20*4019, -8244, E4-55R-010111, E11-55R-017819 |