



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1NA692 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120927 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130617 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/30/34/69/70/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | NISSAN |
| 04 Typ | Primastar dCi115 |
| 05 Typ; Variante/Version | J4; J4?1A6, J4?1B6 |
| 06 Vorziffer | VSKJ4.1.6..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-98/14*0271 |
| 10 EFKO-Code | 2130 |
| 10 Hersteller | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | M9RA6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 84.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C415, C416, C430, C626 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/403 |
| 34 Motorkennzeichen | M9RA6?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, am Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4782 |
| 40 Länge bis | 5182 |
| 41 Breite von | 1904 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1940 |
| 42 Höhe bis | 1982 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 851 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3498 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2038 |
| 52 Leergewicht bis | 2184 |
| 53 Garantiegewicht von | 2870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3035 |
| 54 Achsgarantie v von | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 280 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T; 6.0x16 ET50 (J4C1A6, J471A6, J4X1A6) |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 6.0X16 ET50 (J4?1?6) |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-98/14*0271*32 |
| Bemerkungen Z3 | 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) J4C1A6 / J471A6 / J4P1B6 / J4X1A6 / J4Y1B6 / J4R1B6 |
| Bemerkungen Z7 | 40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 5182 / 5182 |
| Bemerkungen Z8 | 44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3498 / 3498 |
| Bemerkungen Z9 | 52) 2038-2184 / 2039-2181 / 2092-2184 / 2052-2184 / 2094-2184 / 2108-2184 |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2870 / 2870 / 3000 / 2935 / 3000 / 3035 |
| Bemerkungen Z11 | 54) 1580/1650 / 1580/1650 / 1580/1600 / 1580/1650 / 1620/1600 / 1620/1600 |
| Bemerkungen Z12 | 66) 4790 / 4790 / 4920 / 4855 / 4920 / 4955 |