



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NB569
Typengenehmigung erteilt	20230908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230918
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Ariya
05 Typ; Variante/Version	FE0E; B/B05, -/B06
06 Vorziffer	JN1TDNFE0.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2018/858-2021/1445*00237
10 EFKO-Code	5063
10 Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf Traverse, unter rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	8,90+7,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	AM67
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	290.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AM67
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4595
40 Länge bis	0
41 Breite von	1850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	945
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2775
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	1585
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2293
52 Leergewicht bis	2353
53 Garantiegewicht von	2665
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1225
54 Achsgarantie v bis	1240
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	1465
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R19 97/98U; 7.5x19 ET40
70 Reifen Felgen	255/45R20 97/98U; 8.0x20 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2018/858*00237*03
Bemerkungen Z3	18) m1a v=8,90 h=7,68
Bemerkungen Z5	28) Leistung der einzelnen Elektromotoren: V= AM67 160kW / H= AM67 160kW = Systemleistung: 290 kW
Bemerkungen Z6	Dreissig-Minuten-Leistung: 90kW (V= AM67: 45kW / H= AM67: 45kW)
Bemerkungen Z7	Spannung: 270V - 427V