



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A511
Typengenehmigung erteilt	19951204
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980109
Erweiterung TG Positionen	'13
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B30 V6
05 Typ; Variante/Version	Motor: X30XE
06 Vorziffer	W0L00002.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,90
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X30XE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2962
28 Leistung kW	155.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3600



30 Abgasreinigung	2/GM17
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90469003 + 1/GM90467106
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90448486
34 Motorkennzeichen	X30XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr., links seidl.auf Schwungradgehäuseflansch; v.unten sichtb.
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4787
40 Länge bis	0
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	918
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1139
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1516
48 ET Achse 2 von	33.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1720
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	2145
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94W/V, 195/65R15 91Q M+S; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33 Stahl, 7x15 ET39 LM, siehe Bemerkungen



<b>70 Reifen Felgen</b>	225/55R16 94W/V; 0020588	7x16 ET39, LM; KT, NB, NC, QF, RONAL
<b>Bemerkungen Z1</b>	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:	
<b>Bemerkungen Z2</b>	Vorderfedern 94 703 001 links bzw. 94 703 002 rechts	
<b>Bemerkungen Z3</b>	Hinterfedern 94 504 091 oder 74 004 001 oder 3 braune Farbstriche	
<b>Bemerkungen Z4</b>	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm	
<b>Bemerkungen Z6</b>	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer	
<b>Bemerkungen Z7</b>	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,	
<b>Bemerkungen Z8</b>	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt.	
<b>Bemerkungen Z10</b>	57) m5= 1900/1850 kg (ohne-/mit Klimaanlage)	
<b>Bemerkungen Z12</b>	69) 7x15 ET33 LM; JS, JU, KA, KB, KG, KK, KS, LJ, LL, LS, MT, NA, NL, NN, PJ, PN, QC, RONAL 0020385 od.-0020585	