



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A521
Typengenehmigung erteilt	19960109
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970310
Erweiterung TG Positionen	'36/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Calibra A20 16V
05 Typ; Variante/Version	J89/X20XEV
06 Vorziffer	W0L000085.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,57
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X20XEV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	188.0
29 Md. max n	3200
30 Abgasreinigung	1/GM18
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90469583
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90469522
34 Motorkennzeichen	X20XEV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4492
40 Länge bis	0
41 Breite von	1688
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1320
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	938
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	954
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1426
47 Spur Achse 1 bis	1440
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1446
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1730
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	915
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	1350



58 ungebremst mech	650
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15; 205/55R15; 6x15 ET49 Stahl/LM; JL,JR,KF,KJ,KP,KX,LG,LH,LP,LW,MH,MN,MQ,MX,NP, RONAL 0020383
70 Reifen Felgen	205/50R16; 7x16 ET42 LM; BBS RX211, IRMSCHER 76110433
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Umbaukit/Sportfahrwerk 'Keke Rosberg'od. 'Collector Edition' bestehend aus:



Bemerkungen Z2	- Reifen 205/50R16 mit Felgen 7x16
Bemerkungen Z3	- Tieferlegungssatz mit Vorderfedern '92703003' oder '72703003' oder 'i2703003' und
Bemerkungen Z4	und Hinterfedern '92704001' oder '72704001' oder 'i2704001'
Bemerkungen Z5	(Die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm)
Bemerkungen Z6	- Heckspoiler auf Kofferdeckel mit integrierter 3. Stopleuchte SAE/DOT
Bemerkungen Z7	Diese Positionen sind auch einzeln lieferbar
Bemerkungen Z9	56) Mit Tieferlegungssatz ist Anhängerbetrieb nicht zugelassen
Bemerkungen Z11	69) 6x15, ET49 LM; QB, RONAL 0020584
Bemerkungen Z12	5 1/2x14, ET 49, Stahl (nur für Winterbereifung)