



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A530
Typengenehmigung erteilt	19960126
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970619
Erweiterung TG Positionen	'19/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra F18
05 Typ; Variante/Version	T92 / X18XE
06 Vorziffer	W0L00005.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,57
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	2,81
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	193
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400



29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/GM18
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90501160
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90501155 oder 1/GM90529746
34 Motorkennzeichen	X18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4051
40 Länge bis	4239
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	778
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	756



43 Überhang hinten bis	944
44 Abstand Achse 1-2 von	2517
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1424
47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	1429
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1230
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1595
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	765



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	175/65R14 82H, 195/60R14 85H; 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; HB,HE,HX,JX,KH,KM,KZ,LF,LT,LU,LY,MW,PX
<b>70 Reifen Felgen</b>	195/55R15 84H; 5 1/2x15 ET46 Stahl/LM; LZ,MD,NT
<b>71 Reifen Felgen</b>	6x15 ET49 LM; KF,KJ,KP,JL,JR,LG,LH,LP,LW.MN,MQ,MX,NP,QB
<b>Bemerkungen Z1</b>	18/57) m5 / 3,74 (a) = 1200 kg
<b>Bemerkungen Z2</b>	m5 / 3,57 (b) = 1150 kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	70) zus. wahlw. RONAL 0020382 oder -0020590
<b>Bemerkungen Z5</b>	71) zus. wahlw. RONAL 0020383 oder -0020584