



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A537
Typengenehmigung erteilt	19960216
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980109
Erweiterung TG Positionen	'13
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B25TD
05 Typ; Variante/Version	V94 / X25DT
06 Vorziffer	W0L00002.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	X25DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/GM90528277
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90469002



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90469490
34 Motorkennzeichen	X25DT
34 Motorkennzeichen	links, seitlich Mitte unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4787
40 Länge bis	0
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	918
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1139
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	1502
47 ET Achse 1 von	33
47 ET Achse 1 bis	39
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1518
48 ET Achse 2 von	33
48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2085
53 Garantiegewicht bis	2145
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1750
57 gebremst autom	1750



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94H, 195/65R15 91Q M+S; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33 Stahl, 7x15 ET39 LM, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	225/55R16 94H; 7x16 ET39, LM; KT, NB, NC, QF, RONAL 0020588



Bemerkungen Z1	13) a.W. mit Irmischer-Tieferlegungssatz lieferbar:
Bemerkungen Z2	Vorderfedern 94 703 001 links bzw. 94 703 002 rechts
Bemerkungen Z3	Hinterfedern 94 504 091 oder 74 004 001 oder 3 braune Farbstriche
Bemerkungen Z4	die Fahrzeughöhe reduziert sich um ca. 20-30 mm
Bemerkungen Z6	56) bei Tieferlegung der Hinterachse ist Anhängerbetrieb nur zulässig, wenn das Fahrzeug mit einer
Bemerkungen Z7	automatischen Niveauregulierung ausgerüstet ist. Zudem ist eine Anhängerkupplung zu montieren,
Bemerkungen Z8	welche eine Mindesthöhe von 350 mm in Kugelmitte bei zulässigem Gesamtgewicht des Wagens ergibt.
Bemerkungen Z10	69) 7x15 ET33 LM; JS, JU, KA, KB, KG, KK, KS, LJ, LL, LS, MT, NA, NL, NN, PJ, PN, QC, RONAL 0020385 od.-0020585