



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 10A540 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960513 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980908 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/20/25/26/35/56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Combo B17D Nivo |
| 05 Typ; Variante/Version | S93P-PBV; Rollstuhltransport |
| 06 Vorziffer | W0L000071..... / W0L0SBF25..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 143 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ISUZU |
| 25 Motor Typ | X17D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1686 |
| 28 Leistung kW | 44 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 112 |
| 29 Md. max n | 2650 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM11 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/90412020 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/90409251 |
| 34 Motorkennzeichen | X17D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten am Block eingeschlagen |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4230 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1686 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1840 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 720 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1030 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2480 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1387 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 49 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1427 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 49 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1220 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1834 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie v von | 780 |
| 54 Achsgarantie v bis | 800 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165R13 86R, 165R13C 91R; 5x13 ET49 Stahl |
| 70 Reifen Felgen | 175/65R14 Reinf. 86T; 5.50x14 ET49 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 10) Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl, umgebaut durch: |
| Bemerkungen Z2 | Firma TRIPOD Vervoerstechniek B.V., NL-5674 TZ NUENEN |
| Bemerkungen Z4 | 36) Umbauten gegenüber Serienfahrzeug: |
| Bemerkungen Z5 | Kunststoff-Dacherhöhung Fahrer/Beifahrerseite, Bodenvertiefung, Auspuffanlage, Alu-Auffahrklappe, |
| Bemerkungen Z6 | elektrohydraulische Absenkvorrichtung (NIVO-System), 2 Seitenscheiben, Rollstuhl-Rückhaltesystem |
| Bemerkungen Z7 | mit zus. Gurtverankerungen sowie Innenausstattung usw. |
| Bemerkungen Z9 | 37) hinten = Platz für 1 Rollstuhl sowie wahlw. 1- oder 2 Längs-Klappsitze; |



Bemerkungen Z10

Anzahl Plätze Total bzw. hinten bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

Bemerkungen Z23

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z24

Ziffer 400 - Fahrzeug ist ausgerüstet für den Transport einer Person im Rollstuhl
